



## Produktinformation

Hersteller: AS Baugeräte Bau- und Kommunaltechnik

Produkt: Bankettverdichter Typ: PV 5000 Front

Zentrifugalkraft/Frequenz 50 kN/46Hz

Neigungswinkel bis zu 16° beidseitig

Ölbedarf 33 l/min bei mind. 200 bar

Breite der Grundplatte: 500 mm

Gesamtbreite (mit Verbreiterung): 1000 mm

Hydraulischer Seitenverschub bis ca. 1500 mm

Rüttelsohle und Verbreiterungen aus verschleißfestem HARDOX®450

Passend zu Kommunalplatte CP 5



Quelle: [www.asbaugeraete.de](http://www.asbaugeraete.de)

Das Straßenbankett muss verdichtet werden um einen langfristigen Erfolg nach der Profilierung oder dem Einbau zu erzielen. Anderenfalls kommt es zu Auswaschungen der Bankette, die hohe Folgekosten mit sich bringen. Unsere Bankettverdichter sind speziell für diese Anwendung konzipiert. Durch eine hohe Verdichterleistung und einer überdurchschnittlichen Arbeitsgeschwindigkeit steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, doch auch die Sicherheit unserer Maschinen ist ein Aspekt der nicht zu vernachlässigen ist. Bei Verdichter-Walzen und handgeführten Rüttelplatten besteht immer die Gefahr an Böschung abzurutschen.